

E233系

直流通勤型電車

K

共通組み立て説明書

注意

- お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。
- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
 - 鋭角の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - ベアラーを組立てる際は、マグネットカブラー(連結器の部品)を身体に近づけないようご注意ください。
 - マグネットカブラー(連結器の部品)は磁石を使用していますので、テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。

組み立てる時の注意

- 取り付け部を無理な方向に曲げたり引っこねたりしないでください。
- 部品はプラスチック用ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった部分がありますので、気を付けて組み立ててください。
- シールは、必要な部分を切り抜いて貼ってください。
- 部品の加工の際の刃物、工具などのご使用にあたっては、それぞれの取扱い説明書をよく読んで正しく使用してください。
- Nゲージ鉄道模型のパーツなどのご使用にあたっては、それぞれの取扱い説明書をよく読んで正しく使用してください。

【お買い上げのお客様へ】不都合な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

《電話受付先》 バンダイお客様相談センター
〒277-8511 柏市豊四季241-22 ナビダイヤル **0570-041-101**


●受付時間 10時～17時(祝日、夏季・冬季休業日を除く)
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

《商品・修理品送付先》 バンダイ 栃木修理・配送センター
〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
●営業時間 10時～17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く) 電話番号はお客様相談センター共通

シャーシの組立て

1 <台車の組立>

- 車輪2個をはさみながら、台車下枠の3箇所ツメを、台車上枠に通します。
- 前・後、2組の台車を、それぞれ組み立てます。




向きに注意!

台車下枠の向きに注意してください

2 <シャーシの完成>

- 出来上がった台車の4箇所のツメを床板に通します。
- カブラーと台車レリーフを取り付けます。



●カブラーのマグネットには磁性(S・N)があります。編成を組むときは、向きに気をつけてください。

台車レリーフの向きに注意。



ダミーカブラー(先頭車正面などに使用します。)
●連結はできません。

密着連結器(JR電車ほか)

自動連結器(湯浅電車ほか)

ドロワー(2両を固定連結する場合に使用します。)

Nゲージ化用パーツの取り付け方法

●各種の交換パーツについては、鉄道模型店、ホビーショップなどでお買い求めください。

●Nゲージの線路上を走行させることができます。

①機関車への動力ユニットの取り付け

●「BTレインジョーティ専用・動力ユニット①・機関車用」を使用します。




●床板前後の穴で、左右2箇所の爪で、車体と固定します。

- 床板(シャーシ)部分を外して、動力ユニットに交換・装着してください。
- スノーブローは着脱可能です。(カブラーポケットの溝に、爪をしっかりと掛けてください。)
- EF200、EF210、DD53などでは、車体長が長いためカブラーの首振り量が充分にできません。重連運転や、種小カブ、Sカブ上では、連結が不安定な場合がありますのでご注意ください。

②電車・気動車への動力ユニットの取り付け

●「BTレインジョーティ専用・動力ユニット②・電車・気動車用」を使用します。



●左右4箇所の爪で、車体と固定します。

- ゆるい場合には、両面テープなどで固定してください。
- 床板(シャーシ)部分を外して、動力ユニットに交換・装着してください。
- 台車側面に、台車レリーフを取り付けてください。
- 追加ワイトは、走行状況に応じて使用してください。車内の空きスペースに、両面テープなどで固定します。

③トレーラー(動力の無い車両)への台車の取り付け

●「BTレインジョーティ専用・動力ユニット③」を使用します。

- 台車部分を外して(床板は付けたまま)、走行台車をセンターピン穴に装着してください。
- 台車側面に、台車レリーフを取り付けてください。
- 旧タイプ床板では、台車の回転止ピンがあります。また、初代床板ではカブラー台座と車輪止め用ピンがありますので、走行台車と当たる部分は切り取って使用してください。

- 台車に取り付けた「台車レリーフ」が走行中に落下しないように、取り付けがゆるい場合には接着剤などを使用して固定してください。
- スカートのある先頭車に、動力ユニットや走行台車を取り付ける場合は、スカートを取り外すか、または台車のカブラー部分を切り取ってから装着してください。
- 新幹線など車体側にカバーのある車両では、台車レリーフを取り付けできません。

- 各種の交換パーツは、メーカー、形式によって取り付けが異なる(緩い)場合もありますので、それぞれ取扱いの取扱いに注意してください。またパーツによっては加工が必要なものもあります。
- 動力ユニットの装着には、車種によっては車体側の一部(ガラス、スカートなど)や、動力ユニットの床板などを切り取る等の加工が必要な場合があります。

- Nゲージ用の線路、コントローラーなどは、別途ご用意ください。
- 線路、コントローラーは、各社のNゲージ規格の製品が共通で使用できます。
- Nゲージにおける使用法は、各社・Nゲージの取り扱い説明書をご覧ください。
- 走行条件によって、牽引できる車両の数は変わります。
- 動力ユニット1台で、通常は4両程度を牽引(自車含む)することができます。(勾配区間や急カーブのある線路では、牽引できる両数が制限されます。)

■ KATO製の動力ユニットを使用することもできます。

①機関車用・動力ユニット(スカートは取り外してください。)

品番11-103 ポケットライン用動力ユニット

●EF64e、DF50、DD53など、車体長の低い車両には装着できません。

●11-103は、購入時にはカブラーポケットの内側にストッパー(プラ小片)が入っていますので、必ずストッパーを取り外してから装着してください。

②電車・気動車用・動力ユニット(台車レリーフは取り付けできません。)

品番11-105 通勤電車①: コイルバネ台車タイプ

品番11-106 急行電車①: 空気バネ台車タイプ

品番11-107 通勤電車②: ボルスタレス台車タイプ

品番11-104 手びき車用動力ユニット

●KATO製「手びき車用動力ユニット」を使用する場合は、手すりを切り取ってからシャーシと交換・装着します。(車両によっては、床板の一部を切り取る加工が必要な場合があります。)

③トレーラー用・台車(台車レリーフは取り付けできません。)

品番11-099 通勤電車①: コイルバネ台車タイプ

品番11-098 急行電車①: 空気バネ台車タイプ

品番11-097 通勤電車②: ボルスタレス台車タイプ

このほか、新形取り付け方式の、各社・台車を取り付けることができます。

■パンタグラフの交換


●お好みのNゲージ用パンタグラフを別途お買い求めの上、交換してください。

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| KATO:11-401 PS14:直流パンタグラフ | グリーンマックス:80-2:PS13:直流パンタグラフ |
| KATO:11-403 PS22:直流・下枠交差型パンタグラフ | グリーンマックス:80-3:PT42:直流パンタグラフ |
| KATO:11-404、11-420 PS16:直流パンタグラフ | グリーンマックス:80-5:PT43:直流パンタグラフ |
| ●11-420は、屋根穴が4箇所の屋根に対応します。 | クロスポイント:PT71C:シングルアームパンタグラフ |
- このほか、取り付けピンが2本方式の、各社・パンタグラフを取り付けることができます。




先頭車

•組み立て前に、
方向幕・シールを貼ります。



車体の組立て


- ①左右のガラスの前後にブロックを取り付けます。
*ブロックの上下の向きに注意して、パチンと奥まではめ込んでください。
- ②屋根を取り付けます。
(パンタ付きの車両はパンタグラフを取り付けます。)
- ③妻板を取り付けます。
(先頭車は後方1枚、中間車は前後2枚取り付けます。)
- ④左右の側面を取り付けます。
- ⑤シャーシのつめに合わせて車体をかぶせます。
(中間車は完成です。)
- ⑥先頭車は前面を取り付けて完成です。
(スカート付きの車両は、先にスカートを前面に取り付けます。)



*取り付け部が圓い場合があります。その場合にはドライバーの先などを利用して、しっかりと取り付けてください。

*取説に記載されている車両は、バリエーション内の一部です。正面パーツ、屋根パーツなどは、車種・塗装によってセットされているパーツが異なりますのでご注意ください。

妻板の組み合わせ



ステッカーの貼付け位置

*貼り付け位置の参考例です。台紙からお好きなものを選んで、切り抜いて貼ってください。
(万物の取り回しには、充分にご注意ください。記載の無いものはお好みの位置にお貼りください。)




車体番号 クハE232-5001



車体番号 モハE232-5201



中間車



実車の編成例

*時期によって、編成や車体形状は変化していますのでご注意ください。

編成	一 蘇我 ←										東京 →
	クハ E233	モハ E233	モハ E232	サハ E233	サハ E233	モハ E233	モハ E232	モハ E233	モハ E232	クハ E232	
501	5001	5401	5401	5001	5501	5001	5001	5201	5201	5001	
502	5002	5402	5402	5002	5502	5002	5002	5202	5202	5002	
503	5003	5403	5403	5003	5503	5003	5003	5203	5203	5003	
504	5004	5404	5404	5004	5504	5004	5004	5204	5204	5004	
505	5005	5405	5405	5005	5505	5005	5005	5205	5205	5005	
506	5006	5406	5406	5006	5506	5006	5006	5206	5206	5006	
507	5007	5407	5407	5007	5507	5007	5007	5207	5207	5007	
508	5008	5408	5408	5008	5508	5008	5008	5208	5208	5008	
509	5009	5409	5409	5009	5509	5009	5009	5209	5209	5009	
510	5010	5410	5410	5010	5510	5010	5010	5210	5210	5010	
511	5011	5411	5411	5011	5511	5011	5011	5211	5211	5011	

